

本公司打孔機備有半自動及全自動型號，滿足客戶不同的裝訂需要。模具選用優質鋼材精製而成，並備有多種規格供選配，適用於各種打孔要求(請參考《打孔模具一覽圖》)。

We offer choice of two punching models, APM-24 and SAP-24, to cater for different punching applications. A wide range of high quality punching tools is available (please refer to our list on "PUNCHING OPTIONS") to ensure that every standard punching requirement can be met.

SAP-24半自動打孔機

- 操作簡單
- 結構堅固耐用

SAP-24 Semi-automatic Punching Machine

- Easy to use
- Compact design for heavy duty use



SAP-24

半自動打孔機
Semi-Automatic
Punching Machine



可選擇運輸帶
Conveyor option

APM-24

自動打孔機
Automatic Punching
Machine

APM-24自動打孔機

- 工作速度達每分鐘最高達90次
- 最大打孔寬度達590mm (適用於選配運輸帶)
- 收紙方式可按需要，選擇運輸帶或自動收紙盤
- 能打60克薄紙至500克厚紙

APM-24 Automatic Punching Machine

- Punching speed up to 90 rpm.
- Maximum punching width 590mm (with the conveyor option)
- Two discharge options- a high pile reception unit or a conveyor- are available
- Can handle different paper thickness from 60gsm to 500gsm.



SAP-24電動打孔機 Semi-automatic Punching Machine

技術規格 Specifications

最大紙張寬度 毫米	Max. Paper Width mm	610
最大打孔寬度 毫米	Max. Punching Width mm	600
最大紙張厚度 毫米	Max. Paper Thickness mm	2
連續車速 次/小時	Max. Cycle Speed cycles/hr	4,800
工作速度(視乎操作人員熟練程度) 次/小時	Working Speed(depending on skilfulness of operator) cycles/hr	2,400 ~ 3,000
行程 毫米	Stroke mm	17
工作台尺寸(寬 x 深) 毫米	Size of Worktable (W X D) mm	890 x 295
電源	Power Supply	380V/3 ph/50Hz
用電功率 千瓦	Power Consumption kW	0.37
機器尺寸(寬 x 深 x 高) 毫米	Dimensions (W X D X H) mm	970 x 800 x 1,100
機器重量 公斤	Net Weight kg	386
隨機附件	Accessories	打孔模具一套:圓孔, 齒距:6mm或方孔, 4mmx4mm, 齒距:3:1" One set of punching tool: round hole, pitch: 6mm or square hole, 4mmx4mm, pitch: 3:1"

APM-24自動打孔機 Automatic Punching Machine

技術規格 Specifications

最大紙張規格(寬 x 長) 毫米	Max. Paper Size mm(W x L)	
收紙盤方式	with high pile reception unit	530 x 500
運輸帶收紙方式	with conveyor	600 x 500
最小紙張規格(寬 x 長) 毫米	Min. Paper Size mm(W x L)	
收紙盤方式	with high pile reception unit	140 x 220
運輸帶收紙方式	with conveyor	140 x 100
最大打孔寬度 毫米	Max. Punching Width mm	
收紙盤方式	with high pile reception unit	520
運輸帶收紙方式	with conveyor	590
最大紙張厚度 毫米	Max. Paper Thickness mm	2
可打孔紙張規格 克/平方米	Paper Specifications g/m ²	60 ~ 500
最高放紙高度 毫米	Max. Pile Height mm	880
連續車速 次/小時	Max. Cycle Speed cycles/hr	8,280
正常工作速度 次/小時	Normal Working Speed cycles/hr	5,400
最低工作速度 次/小時	Min. Working Speed cycles/hr	1500
行程 毫米	Stroke mm	13
電源	Power Supply	380V/3 ph/50Hz
用電功率 千瓦	Power Consumption kW	3
機器尺寸(寬 x 深 x 高) 毫米	Dimensions (W X D X H) mm	
收紙盤方式	with high pile reception unit	2800 x 1280 x 1400
運輸帶收紙方式	with conveyor	2800 x 1470 x 1400
機器重量 公斤	Net Weight kg	1,400
空氣壓縮機(客戶自備) 千瓦	Air Compressor (not included) kW	0.37
氣壓 巴	Air Pressure bar	4 ~ 6
隨機附件	Accessories	打孔模具一套:6mm齒距, 圓孔或3:1"齒距, 4mmx4mm方孔 One set of punching tool: round hole, pitch: 6mm or square hole, 4mmx4mm, pitch: 3:1"

Remarks: 1. SAP-24及APM-24模具不能互換。
Punching tools for SAP-24 and APM-24 are not interchangeable.
2. 紙張寬度指打孔方向的寬度。
Width of paper means the side facing punching tool.

本公司還備有其他多類型裝訂機器, 式式俱備, 歡迎瀏覽本公司網址。
SAP-24 and APM-24 are part of our comprehensive range of binding machines. Please visit our website for details.

 梁滄記機器廠有限公司
LEUNG CHONG KEE
MACHINE FACTORY LIMITED

SINCE 1951

Hong Kong Office 香港總公司
Flat 7, 7/Floor, Westlands Centre,
20 Westlands Road, Quarry Bay, Hong Kong.
香港鰂魚涌華蘭路20號華蘭中心七樓七室
Tel: (852) 2896 6829 Fax: (852) 2558 0855
E-mail: lck@lckhk.com
web site: www.lckhk.com

Shenzhen Office 深圳辦事處
Tel: (86) 755 2739 6676 Fax: (86) 755 2739 5576
E-mail: lck2@public.szptt.net.cn